

СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

NLGI: 2

DIN 51502: KX2C-20

Unilit BIO – биоразлагаемая кальциевая смазка пластичная смазка на основе базовых растительного происхождения.

Содержит в своем составе противоизносные и противозадирные присадки и обладает отличной водостойкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Прекрасная адгезия
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высочайшие противоизносные свойства
- ✓ Высокая рабочая стабильность

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Смазка Unilit BIO рекомендована для смазывания трущихся точек, которые должны быть смазаны соответствующими NLGI 2 смазками. Смазка применяется для смазывания ниппелей, штуцеров и шестерен открытого вида, когда возможно загрязнение воды или грунта. К примеру - подшипники водяных турбин гидроэлектростанций, шлюзовые механизмы, очистные сооружения, точки для смазывания и точки потери смазки в сельскохозяйственных и лесопромышленных механизмах, подъемные устройства, цепи, сборные подшипники, трансмиссии открытого вида, буксирное сцепление, гаражные двери и т.д.

Не предназначена для смазывания ступиц колес, карданных валов и насосов для подачи горячей воды.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	2
Загуститель	-	Ca12OH
Тип базового масла	-	Рапсовое
Внешний вид смазки	Визуально	Желтая
Диапазон рабочих температур, °C	-	-20...+70
Тест на коррозию (SKF-Emscor), баллы	DIN 51 802	0 - 0
Классификация смазок	DIN 51 502	KX2C-20
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	DIN 51 818	265-295
Температура каплепадения, °C, не ниже	DIN ISO 2176	>130
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51 562-1	22
Водостойкость, баллы	DIN 51 807	0 - 40
Коллоидная стабильность, 7 дн./ 40°C, % масс.	DIN 51 817	<2,5
Коллоидная стабильность, 18 ч./ 40°C, % масс.	DIN 51 817	<1,5

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легко воспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

На вентилируемом отапливаемом складе до полугода.

Не смешивать Unilit BIO с другими смазками.

УПАКОВКА

Смазка Unilit BIO выпускается в тубах-картриджах (0,37 кг), в ведрах (4,5 кг, 9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.