

Devon Super Transmission ATF Dexron

Премиальные всесезонные трансмиссионные масла с непревзойденными эксплуатационными характеристиками для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления DEXRON IIIH, DEXRON IID.

Премиальная линейка трансмиссионных масел Devon Super Transmission ATF Dexron разработана на основе синтетических масел с вовлечением высокотехнологичного пакета присадок в соответствии с жесткими требованиями DEXRON IIIH и DEXRON IID. Обладают исключительными вязкостными, моющими, низкотемпературными, антифрикционными и противоизносными характеристиками.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

Devon Super Transmission ATF Dexron IIIH: DEXRON IIIH/DEXRON IIIG • Alisson C-4 • Caterpillar TO-2 • Ford MERCON • Volvo 97341:39 MB 236.9 • ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C • MAN 339 Type Z2, V2 • Devon Super Transmission ATF Dexron IID: DEXRON IID

ВЫГОДЫ:

Превосходные вязкостно-температурные характеристики **гарантируют плавное переключение передач**

Противоизносная и антикоррозийная защита **уменьшает износ деталей АКПП, обеспечивая долгий срок службы**

Экономия топлива за счет улучшенных показателей низкотемпературной вязкости, **быстрый прогрев трансмиссии в зимний период.**

Высокая антиокислительная способность за счет синтетических компонентов **увеличивает интервалы замены масла**

Стабильная стойкость масла к пенообразованию **предотвращает угрозу повреждения деталей АКПП, максимально продлевая межсервисный интервал**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная термостабильность и высокий индекс вязкости трансмиссионного масла Девон обеспечивают надежную и плавную работу автоматических трансмиссий во всем диапазоне температур
- Быстрый прогрев трансмиссии в зимний период за счет улучшенных низкотемпературных свойств, отличная прокачиваемость способствует экономии топлива
- Современный пакет присадок, совместимый с материалами уплотнителей, предотвращает утечки масла, способствует сохранению эластичности и гибкости уплотнений
- Поддержание чистоты внутренних деталей трансмиссии, благодаря применению улучшенного пакета присадок

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Devon Super Transmission ATF Dexron IIIH всесезонно в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, автобусов, грузовых транспортных средств и другой коммерческой техники, требующих применения масла уровня DEXRON IIIH
- Devon Super Transmission ATF Dexron IID всесезонно в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов и другой коммерческой техники, требующей применения масла уровня DEXRON IID
- Devon Super Transmission ATF Dexron применимы в автоматических трансмиссиях сельскохозяйственного оборудования

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon Super Transmission ATF Dexron	
		IIIH	IID
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °C, мПа•с	ASTM D 2983	18 300	29 000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	176	173
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °C при 40 °C	ASTM D 445	7.6 37.6	7.2 35.4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-47	-46
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ при 24 °C при 94 °C при 24 °C (после испытания при 94 °C)	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	10/0 20/0 10/0
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	849	860