

Pure CaS это, пищевая, высокоэффективная смазка, рекомендованная для применения в пищевой промышленности. Смазка превосходно защищает подшипники от износа и коррозии.

Продукты серии Pure CaS, это универсальные смазочные материалы, которые могут применяться практически во всех типах оборудования, используемого в промышленности.

Широчайший температурный диапазон и великолепная прокачиваемость позволяют применять их в централизованных смазочных системах пресс-грануляторов, тяжелонагруженных конвейерных подшипников и подшипников горнодобывающего и лесоперерабатывающего оборудования.

Смазки Pure CaS специально разрабатывались для применения в централизованных системах смазки пресс-грануляторов производства древесных и кормовых гранул.

В пресс-грануляторах производства кормов для животных рекомендуется применение смазки Pure CaS.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Превосходные высокотемпературные свойства
- ✓ Чрезвычайно высокая водостойкость
- ✓ Увеличенный межсервисный период досмазывания
- ✓ Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- ✓ Высокая стойкость к действию нагрузок
- ✓ Благодаря универсальности, смазки позволяют унифицировать перечень применяемых смазок и снизить эксплуатационные затраты

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Уникальные эксплуатационные свойства смазок Pure CaS позволяют применять их для смазки:

- подшипниковых узлов пресс-грануляторов производства древесных пеллет и гранулированных кормов
- оборудования лесоперерабатывающей промышленности
- палубного и берегового морского оборудования

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель

Базовое масло

Вязкость (при 40°C, мм²/с)

Диапазон рабочих температур, °C

Классификация смазок

Цвет смазки

Класс консистенции NLGI

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания, Н

Pure CaS
Комплекс
сульфоната-кальция
Полусинтетическое

420

от -30...+160


KP2R-30

кремовый

2

≥300

≥4381



НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичные смазки Pure CaS имеют срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазки Pure CaS выпускаются в тубах-картриджах 0,37 кг, ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках

(180кг).ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.