

Devon Chain Oil

Высококачественное цепное масло, предназначенное для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек



ОПИСАНИЕ

Цепное масло **Devon Chain Oil** создано на основе глубоочищенных базовых масел, улучшенных специальным пакетом присадок, обеспечивающим превосходные адгезионные, смазывающие, консервационные и антикоррозионные свойства. **Devon Chain Oil** специально разработано для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

Ключевые эксплуатационные характеристики **Devon Chain Oil**:

- ♦ защитная масляная пленка предотвращает износ деталей пильного механизма
- ♦ защита цепи и деталей привода от влаги и предотвращение коррозии как при работе, так и при хранении пилы
- ♦ устойчивая масляная пленка надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек благодаря высокой адгезии специальных компонентов масла
- ♦ очищение поверхностей трения от загрязнений, опилок и продуктов износа
- ♦ превосходная проникающая способность. Обладая превосходной проникающей способностью, быстро попадает в шарнирные соединения пильной цепи, обеспечивая надежное смазывание шарнира и защиту его от износа

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Все типы харвестерных головок лесозаготовительной техники, оборудованных автоматической системой подачи смазки в температурном диапазоне от -15 до +35 °C

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Отличные адгезионные и проникающие свойства к поверхностям деталей **сокращают потери смазочного материала в процессе работы и в моменты перерывов**
- ♦ Защита цепи и деталей пильного механизма от износа и коррозии **обеспечивает максимальный срок службы пилы**
- ♦ Антиокислительная стабильность **обеспечивает увеличение интервала замены масла**

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 50 л
- ♦ Евробочка: 180 кг

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon Chain Oil
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	119
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,2
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C	ГОСТ 4333	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	минус 25
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	891

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».