

Silicone DOS - силиконовая морозостойкая пластичная смазка. Предохраняет узлы трения от внешних воздействий. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Может использоваться в подшипниках качения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Отличная водостойкость
- ✓ Хорошие уплотнительные свойства
- ✓ Морозостойкость
- ✓ Совместима с пластмассами
- ✓ Высокая термостойкость
- ✓ Малое сопротивление сдвигу при отрицательных температурах

Примеры применения

- ✓ Кольцевые уплотнения трубопроводной арматуры и пневматических систем
- ✓ Различные резиновые уплотнения и колпачки
- ✓ Механизмы, работающие в морозильных установках и холодильных камерах
- ✓ Подшипники, шарниры, направляющие, зубчатые передачи

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	-	Li-Comlex
Внешний вид смазки	Визуально	Кремowo-белая
Базовое масло		Силиконовое/Эфир
Диапазон рабочих температур, °C	-	-65...+175
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	2
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562	60
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	265-295
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	>220
Классификация смазки	DIN 51502	KPSi2S-65
Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -65 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме, Н*м	ASTM D 1478-80	0,325/0,035/-