



100% ГАРАНТИЯ ОТ ПОДДЕЛОК

**МАСЛА МОТОРНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ВСЕСЕЗОННЫЕ**



ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

20 л

205 л

1000 л

Gazpromneft Cutoil 20

Gazpromneft Cutoil 20 – масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для обработки разнородных металлов: стали, нержавеющей стали, алюминия, меди и медных сплавов.

Рекомендуется для операций общей металлообработки средней тяжести: пиления, точения, резания, сверления, фрезерования.

Преимущества

- При соблюдении правил производственной гигиены не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека
- Продукт подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличные смазывающие свойства обеспечивают высокий ресурс режущего инструмента
- Не содержит соединений хлора
- Характеризуется низкой степенью образования масляного тумана

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutoil 20
Внешний вид	визуально	Однородная желтая жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	18
Плотность при 20°C, кг/м³, не более	ГОСТ 3900	850
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	182
Температура застывания, °C,	ГОСТ 20287 метод Б	Минус 15

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в закрытой ёмкости, избегать попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 7 7 8 2 0 9 6 6 · 1 9 · 7 1 0 3 1

от «02» ноября 2021 г.

Действителен до «02» ноября 2026 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик»



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20

синонимы

Отсутствуют

Код ОКПД 2

1 9 · 2 0 · 2 9 · 2 3 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2 7 1 0 1 9 9 2 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

СТО 77820966-088-2019. Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово

Опасно

Краткая (словесная): Умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Горючая жидкость. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные парафиновые тяжелые	5 (масла минеральные нефтяные)	3	64742-54-7	265-157-1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Полиэфир»,
(наименование организации)

Нижний Новгород
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 7 7 8 2 0 9 6 6

Телефон экстренной связи

(495) -139-10-42

Руководитель организации-заявителя



(подпись)

М.П.

/ Ярилов А. С. /
(расшифровка)

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 3 из 15
---	--	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 [1].
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению) Продукция предназначена для операций общей металлообработка средней тяжести – точения, нарезки, сверления, фрезерования. Рекомендована для использования при обработке следующих металлов: сталь, алюминий, медь, бронза [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации Общество с ограниченной ответственностью «Полиэфир»
- 1.2.2 Адрес
(почтовый и юридический) 603079, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 83А, корпус 3
- 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени (495) -139-10-42
- 1.2.4 Факс Отсутствует
- 1.2.5 E-mail rpch@gazprom-neft.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1 Степень опасности химической продукции в целом
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)) Умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция, 3 класс опасности, в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [2].

В соответствии с СГС [3-6] классифицируется как:

Химическая продукция, представляющая опасность при аспирации, класс 1
Химическая продукция, вызывающая поражения (некроз)/раздражение кожи, класс 3
Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз, подкласс 2В

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- 2.2.1 Сигнальное слово Опасно [7].
- 2.2.2 Символы (знаки) опасности «Опасность для здоровья человека» [7].



[7].

- 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)
- H304: Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути;
- H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение;
- H320: При попадании в глаза вызывает раздражение [7].

стр. 4 из 15	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019
-----------------	--	---

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)	Отсутствует. Смесь [1, 9].
3.1.2 Химическая формула	Отсутствует. Смесь [1,9].
3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)	Продукция изготавливается на основе высокоочищенных базовых масел, с вовлечением присадок, улучшающих эксплуатационные свойства [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1, 9, 10]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м³	Класс опасности		
Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные парафиновые тяжелые	До 100	5, а (масла минеральные нефтяные+)	3	64742-54-7	265-157-1
Противозадирная присадка в том числе:	8,0-10,0	Не установлена	Нет	Отсутствует	Отсутствует
(2-Этилгексил)дифенилфосфат		Не установлена	Нет	1241-94-7	214-987-2
Бис[3-(триэтоксисилил)пропил]полисульфид		Не установлена	Нет	211519-85-6	915-673-4
Примечание: «а» - аэрозоль. «+» - требуется специальная защита кожи и глаз.					

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Слабость, головокружение, головная боль, першение в горле [9, 11, 12].
4.1.2 При воздействии на кожу	Слабое покраснение, зуд, образование струпуев, отек [9, 11, 12].
4.1.3 При попадании в глаза	Покраснение, слезотечение, воспаление радужной оболочки, отек [9, 11, 12].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Тошнота, рвота, боли в области живота [9, 11, 12].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло; крепкий чай или кофе. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [9, 11, 12].
4.2.2 При воздействии на кожу	Удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [9, 11, 12].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [9, 11, 12].

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 5 из 15
---	--	-----------------

4.2.4 При отравлении пероральным путем

Питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [9, 11, 12].

4.2.5 Противопоказания

Рвоту не вызывать! [9, 11, 12].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Горючая жидкость [13].

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Температура вспышки (открытый тигель) не ниже 180°C [1].

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Продуктами горения и термодеструкции являются оксиды углерода (II) и (IV):

Легкая степень: без потери сознания или с кратковременным обмороком, сонливость, тошнота, иногда рвота; головная боль, возбуждение, сменяющееся угнетением, головокружение, кашель, резь в глазах, першение в носоглотке, слезотечение, насморк стеснение, боль в груди, учащенное поверхностное дыхание, сердцебиение;

Средняя тяжесть: потеря сознания, после выхода из этого состояния - общая слабость, провалы в памяти, двигательные расстройства, судороги; чувство страха, синюшность губ, онемение ног.

Тяжелая степень: длительная потеря сознания, клонические или тонические судороги [11, 12].

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена; при объемном тушении – углекислый газ, порошковые огнетушители [1].

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

Не рекомендуется использовать воду в виде компактной струи, так как может происходить выброс или разбрызгивание горящего продукта и усиление горения [14, 15].

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами и перчатками, каской пожарного, специальной защитной обувью [16].

5.7 Специфика при тушении

При разливе возможно образование скользких поверхностей [1].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего

Изолировать опасную зону. В опасную зону входить в

стр. 6 из 15	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019
-----------------	--	---

характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Обо всех аварийных ситуациях сообщить в местные органы Роспотребнадзора, региональный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также в региональный комитет ГО и ЧС [1, 17].

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [17].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

При разливе продукции необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива протереть сухой тканью. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим удалением песка и грунта и их утилизацией [1, 17].

6.2.2 Действия при пожаре

Тушить рекомендованными средствами пожаротушения (тонкораспыленная вода, воздушно-механическую пена; при объемном тушении – углекислый газ, порошковые огнетушители) с максимального расстояния. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения [1, 17].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и общеобменной вентиляцией с механическим побуждением. Герметизация технологического оборудования и транспортной тары; емкости и трубопроводы, должны быть защищены от статического электричества; механизация технологического режима; электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении. Не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру [1, 18-22].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Периодический контроль атмосферного воздуха и сточных вод (анализ промышленных стоков). Очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом его в атмосферу [1, 23, 24].

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Продукцию перевозят любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [1, 43].

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 7 из 15
---	--	-----------------

Бочки перевозят в пакетированном виде с использованием поддонов и средств крепления. Предохранять тару от механических повреждений и попадания в нее влаги [43].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Продукция должна храниться закрытой таре, защищенной от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнений, при температуре не ниже 15°C [1, 43].

Продукцию в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях; емкость с продукцией устанавливают пробками вверх [43].

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления [1].

Продукция несовместима при хранении с сильными окислителями; запрещается обращение с открытым огнем; не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру [1, 11, 12].

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Металлические бочки вместимостью 216,5 л или, по согласованию с потребителем, другие виды тары согласно действующей нормативной документации, которая обеспечивает сохранность качества продукции [1].

Металлические бочки заполняются маслом объемом не более, чем 205 л [1].

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Продукция в быту не применяется [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

ПДКр.з (масло минеральное) = 5 мг/м³;

ПДКр.з. (пары алифатический углеводородов C₁-C₁₀) = 900/300 мг/м³ [1, 10].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Максимальная герметичность оборудования. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция производственных помещений, местная вентиляция на рабочих местах, обеспечивающие соблюдение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающих предельно-допустимые. Места интенсивного выделения паров продукции должны быть оборудованы местными отсосами [1].

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Все работающие с продукцией обязаны проходить предварительные, при приеме на работу, и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также инструктаж по охране труда (безопасности труда) в

стр. 8 из 15	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019
-----------------	--	---

соответствии с ГОСТ 12.0.004.

Устранить непосредственный контакт с продукцией: избегать попадания продукции в глаза, на кожу и одежду. Соблюдать правила личной и промышленной гигиены: мытье рук перед приемом пищи, принятие душа после работы. Прием пищи на рабочих местах запрещается. Питьевой режим работающих в производственных цехах должен быть организован в соответствии с требованиями санитарных норм. Носить спецодежду, спецобувь. Централизованная стирка, ремонт и обезвреживание одежды: вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях запрещена. Обеспечение работающих бытовыми помещениями [1, 25-27].

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Для защиты органов дыхания следует пользоваться респираторами типа РГ или типа РУ, РУ-60 (с фильтрами А). В местах с концентрацией паров, превышающей ПДК рабочей зоны, применяют противогазы марок А, БКФ или КД и шланговые противогазы марки П-1 или аналогичные [27, 28].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Костюмы женские или мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов [29, 30]; ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные [1, 29-31].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Продукция в быту не применяется [1].

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений [1].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с не менее 15;
Температура застывания не выше минус 10 °C;
Содержание механических примесей, %, не более 0,03;
Трибологические характеристики на ЧШМТ при температуре (20±5) °C:
- нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее 1470 (150);
Водородный показатель (pH) в пределах 6,0-10,0;
Содержание метилового спирта, %, 0,05 [1].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Продукция стабильна при нормальных условиях хранения и транспортирования [1].

10.2 Реакционная способность

Продукция подвержена влиянию сильных окислителей и щелочей [1, 11].

10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с

Хранить вдали от окислителей, влаги и солнечных лучей. В помещения хранения и применения

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 9 из 15
---	--	-----------------

несовместимыми веществами и материалами)

продукции запрещается обращение с открытым огнем. Не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру [1, 11, 12].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [2].

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение [8].

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза [9].

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Центральная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, печень, почки, морфологический состав периферической крови [9].

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение [8].

Обладает кожно-резорбтивным действием (по дистиллятам) [8].

Не обладает сенсibilизирующим действием [8].

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Продукция и её компоненты не обладают репротоксическим, мутагенным, тератогенным действием [8].

Кумулятивность слабая [9].

11.6 Показатели острой токсичности (LD_{50} ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного)

По продукции в целом (расчёт)

$LD_{50} = 5367$ мг/кг, в/ж, крысы;

$LD_{50} = 2065$ мг/л, н/к, кролики;

$CL_{50} = 5715$ мг/м³, 4 часа, крысы [8].

Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные парафиновые тяжелые:

$LD_{50} > 5000$ мг/кг, в/ж, крысы;

$LD_{50} > 2000$ мг/л, н/к, кролики;

$CL_{50} = 5530$ мг/м³, 4 часа, крысы [8].

(2-Этилгексил)дифенилфосфат:

$LD_{50} > 15800$ мг/кг, в/ж, крысы;

$CL_{50} = 8400$ мг/м³, 4 часа, крысы [8].

Бис[3-(триэтоксисилил)пропил]полисульфид:

стр. 10 из 15	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019
------------------	--	---

LD₅₀ > 15900 мг/кг, в/ж, крысы;
LD₅₀ = 4983 мг/л, н/к, кролики;
CL₅₀ = 7967 мг/м³, 4 часа, крысы [8].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Может загрязнять объекты окружающей среды [8]. Загрязнение атмосферного воздуха аэрозолем продукции и летучими углеводородами. Попадая в природные воды, продукция имеет тенденцию к опалесценции. Продукция изменяет органолептические свойства воды. Оседание продукции на почве приводит к угнетению растительности, ухудшению свойств почвы как питательного субстрата для растений, что приводит к физиологическим изменениям и гибели растений; изменяется состав почвенного гумуса и окислительно-восстановительных условий в почвенном профиле [23, 24].

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

При нарушении правил хранения, транспортирования; Неорганизованном размещении и захоронении отходов, сбросе в открытые водоемы или «на рельеф», использовании не по назначению; в результате аварийных и чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [10, 41]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные парафиновые тяжелые	0,05 ОБУВ (по минеральным нефтяным маслам)	0,3 (нефть кроме многосернистой), орг.пленка, Класс опасности 4	0,05 (нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии) для морских водоемов – 0,05 (нефтепродукты), токс., Класс опасности 3	Не установлена
(2-Этилгексил)дифенилфосфат	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена
Бис[3-	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 11 из 15
---	--	------------------

(триэтоксисилил)проп ил]полисульфид				
--	--	--	--	--

12.3.2 Показатели экотоксичности
(CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные
парафиновые тяжелые:

NOEL = 100 мг/л, 96 ч, - рыбы;
EL₅₀ = 10000 мг/л, 48 ч - ракообразные;
NOEL = 10 мг/л, 21 д- ракообразные [8].

(2-Этилгексил)дифенилфосфат:

NOEC = 4,6 мг/л, 96 ч – рыбы;
NOEC = 21,1 мг/л, 72 д – рыбы;
LC₅₀ = 0,48 мг/л, 48 ч – ракообразные;
NOEC = 0,006 мг/л, 21 д – ракообразные;
EC₅₀ = 120 мг/л, 72 ч – водоросли [8].

Бис[3-(триэтоксисилил)пропил]полисульфид:

NOELR > 10000 мг/л, 96 ч – рыбы;
EL₅₀ > 10 мг/л, 48 ч – ракообразные [8].

12.3.3 Миграция и трансформация в
окружающей среде за счет
биоразложения и других процессов
(окисление, гидролиз и т.п.)

Продукция медленно трансформируются в
окружающей среде [8].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении
с отходами, образующимися при
применении, хранении,
транспортировании

Меры безопасности при обращении с отходами
аналогичны мерам, применяемым при обращении с
готовой продукцией [34].

13.2 Сведения о местах и способах
обезвреживания, утилизации или
ликвидации отходов продукции,
включая тару (упаковку)

Отходы, не подлежащие вторичному использованию,
загрязненный продукт с места аварии, невозвратную
потребительскую и транспортную тару, ветошь
направляют в специализированные пункты по
утилизации, согласованные с местными санитарными
или природоохранными органами [1, 34].

Металлические емкости возможно использовать
повторно [1, 34].

13.3 Рекомендации по удалению
отходов, образующихся при применении
продукции в быту

Продукция в быту не применяется [1].

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по
перевозке опасных грузов)

Отсутствует [36].

14.2 Надлежащее отгрузочное и
транспортное наименования

Отгрузочное наименование – Отсутствует [36].

Транспортное наименование - Смазочно-охлаждающая
жидкость Gazpromneft Cutoil 20 [1].

14.3 Применяемые виды транспорта

Продукцию перевозят любым видом крытого

стр. 12 из 15	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019
------------------	--	---

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

транспорта, в соответствии с правилами перевоза грузов, действующими на данном виде транспорта [1, 43].

Продукция не классифицируется как опасный груз [37].

Продукция не классифицируется как опасный груз [36].

Манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Герметичная упаковка» [38].

Не применяется [17, 42].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

В любых случаях следует поступать в соответствии с действующими предписаниями Российских законов:

Закон РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Закон РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года);

Закон РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Закон РФ №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Закон РФ №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (редакция, действующая с 1 июля 2021 года);

Закон РФ Об охране атмосферного воздуха (с изменениями на 11 июня 2021 года);

Не подлежит государственной регистрации [35].

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [39, 40].

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре

(переиздании) ПБ

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Внесены изменения в пункты 2, 3, дата внесения 30.09.2021. Предыдущий РПБ №77820966.19.57489 [32, 33].

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 13 из 15
--	--	------------------

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности⁴

- СТО 77820966-088-2019 с изм №1. Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20
- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
- ГОСТ 32419-2013. Межгосударственный стандарт. «Классификация опасности химической продукции. Общие требования».
- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (СГС).
- ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой)
- ГОСТ 32425-2013. Межгосударственный стандарт. «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду».
- ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - <http://echa.europa.eu/>
- Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ [Электронный ресурс]: Режим доступа - <http://www.rpohv.ru>
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд.7 /т.3, п/р Н. В. Лазарева и Э. Н. Левиной. – Л.: Химия, 1977.
- Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1994.
- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)
- Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. Часть 2.-М.: Асс. «Пожнаука» в редакции 2004 г.
- Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности. Справочник, п/р И. В. Рябова, - М.: Химия, 1970 г
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция) Глава 27. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных и граждан при пожаре.
- Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (утв. протоколом Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества от 30 мая 2008 г. N 48) (с изменениями и дополнениями)
- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

стр. 14 из 15	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019
------------------	--	---

22. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.
23. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.
24. ГОСТ 17.2.3.02-2014 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
25. Приказ от 12 апреля 2011 года N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (с изменениями на 18 мая 2020 года)» (редакция, действующая с 1 июля 2020 года)»
26. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
27. Средства индивидуальной защиты. Спр. Пособие. П/р С.Л. Каминского.- Л.: Химия, 1989.
28. ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.
29. ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
30. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.
31. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия.
32. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.
33. Р 50.1.102-2014 Составление и оформление паспорта безопасности химической продукции
34. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
35. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (в редакции Решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 432, от 18.11.2010 № 456, от 02.03.2011 № 566, от 18.10.2011 № 828, от 09.12.2011 № 859, Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 36, от 24.08.2012 № 73)
36. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила.
37. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
38. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
39. Монреальский протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 года с корректировками, внесенными в 1990, 1992, 1995 и 1997 годах.
40. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 22 мая 2001 г)
41. Приказ от 13 декабря 2016 года N 552 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 года)
42. Кодекс ММОГ (Международный морской кодекс по опасным грузам) - Санкт-

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20 СТО 77820966-088-2019	РПБ №77820966.19.71031 Действителен до 02.11.2026	стр. 15 из 15
---	--	------------------

Петербург, ЦНИИМФ, 2007 г.

43. ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-5)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Полиэфир

Основной государственный регистрационный номер: 1055236034457

Место нахождения и место осуществления деятельности: 603079, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 83 А, корпус 3.

Телефон: +74951391042, адрес электронной почты: gpch@gazprom-neft.ru

в лице директора Ярилова Александра Сергеевича

заявляет, что

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Полиэфир. Место нахождения и место осуществления деятельности: 603079, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 83 А, корпус 3.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями СТО 77820966-088-2019 «Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutoil 20»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 920 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012.

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 10/9-22 от 24.03.2022 лаборатории контроля качества общества с ограниченной ответственностью «Полиэфир»; протокола испытаний № 1074-2022 от 29.03.2022 лаборатории по анализу синтетических, минеральных масел и специальных жидкостей (ЛАСММА) общества с ограниченной ответственностью «Полиэфир»; паспорта качества № 267/1 от 06.04.2022; паспорта безопасности химической продукции РПБ № 77820966.19.71031 от 02.11.2021; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.АБ57.К00141 от 23.12.2019, выданного органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "НИЦ КД", аттестат аккредитации № RA.RU.13AB57.


Схема декларирования – 1д.

Дополнительная информация

Срок годности (срок хранения) – 2 года с даты изготовления.

Условия хранения и транспортирования продукции – по ГОСТ 1510-84.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.04.2025 включительно.



М.П.

Ярилов Александр Сергеевич
(Ф. И. О. заявителя)

(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.99833/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.04.2022

**КУПИТЬ ONLINE**

Интернет-Магазин AUTO.RU

 <https://www.auto.ru>

Интернет-Магазин GOODS.RU

 <https://www.goods.ru>

Интернет-Магазин EXIST.RU

 <https://www.exist.ru>

Интернет-Магазин EMEX.RU

 <https://www.emex.ru>

Интернет-Магазин PRICE.RU

 <http://www.price.ru>

Интернет-Магазин APEX.RU

 <https://apex.ru>

Интернет-Магазин BERU.RU

 <https://beru.ru>

Интернет-Магазин КАНИСТРА

 <https://kanistra-shop.ru>

Интернет-Магазин OILGS-SHOP

 <https://www.oil-gs.com>

Интернет-Магазин TAKEALOT.COM

 <https://www.takealot.com>

Интернет-Магазин SIVANA

 <http://sivana.by>

Интернет-Магазин AUTO1

Интернет-Магазин ONLINETRADE.RU

 <https://www.onlinetrade.ru>

Интернет-Магазин OZON.RU

 <https://www.ozon.ru>

Интернет-Магазин AUTODOC.RU

 <https://www.autodoc.ru>

Интернет-Магазин RAVTA.RU

 <https://www.ravta.ru>

Интернет-Магазин VILS.RU

 <https://vils.ru>

Интернет-Магазин G-FAMILY.RU

 <https://g-family.ru>

Интернет-Магазин VSEINSTRUMENTI.RU

 <https://www.vseinstrumenti.ru>

Интернет-Магазин ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

 <http://maslagaz.com>

Интернет-Магазин SKIMEX-LUB

 <https://skimex-lub.com>

Интернет-Магазин 1AK

 <https://1ak.by>

Интернет-Магазин L-AUTO

 <http://www.l-auto.by>

Интернет-Магазин FAIDATE

 <http://auto1.by>

 <http://faidate.rhuten.com>

Интернет-Магазин SKIMEXOIL

 <https://skimexoil.at>