

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LS 85W-90

Высококачественное трансмиссионное масло для задних мостов с гипоидными передачами, оборудованными дифференциалами повышенного трения (LSD)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-5; ZF TE-ML 05C, 12C, 21C, 16E

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LS 85W-90

— высокоэффективное трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения, а также для обычных дифференциалов, редукторов и главных передач, где требуются масла уровня API GL-5 с Limited Slip свойствами.

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LS 85W-90 производится в соответствии с требованиями ведущих мировых производителей трансмиссий и обладает отличными противоизносными, и антиокислительными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LS 85W-90 предназначено для всесезонного использования в самоблокирующихся дифференциалах

повышенного трения, обычных дифференциалах, редукторах, осях и главных передачах легковых, грузовых автомобилей и специальной мобильной техники, где требуются смазочные материалы уровня API GL-5 с Limited Slip свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства
- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла
- Превосходные антипенные свойства
- Обеспечивает стабильные антифрикционные свойства и плавность переключения передач без возникновения вибрации
- Отличная совместимость с уплотнениями

Наименование продукта при заказе:

Масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LS SAE 85W-90, СТО 79345251-082-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LS 85W-90
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	901,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	158,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,05
Вязкость по Брукфильду при -12 °С, мПа·с	ASTM D2983	12 821
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	94
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	192
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-27

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»