

eni Grease MU EP 2



eni Grease MU EP 2 это высококачественная многоцелевая однородная литиевая смазка желто-коричневого цвета с отличными противозадирными свойствами, содержащая специальные EP-присадки. Смазка изготавливается с применением высококачественных минеральных базовых масел, высокотехнологичного пакета присадок и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя.

eni Grease MU EP 2 предназначена для смазки различных типов подшипников, шаровых соединений и многих других поверхностей скольжения. Продукт имеет очень широкий спектр применения для смазки легкового и коммерческого транспорта, строительной и внедорожной техники, сельскохозяйственной техники, а также различного промышленного оборудования.

eni Grease MU EP 2 проходит испытания FAG FE 9 (DIN 51821-02) и SKF R2F при 120°C.

Характеристики (типичные показатели)

eni Grease MU EP 2	Метод	Ед. измерения	Значение
Класс NLGI	-	-	2
Внешний вид	-	-	однородная
Цвет	-	-	желто-коричневый
Тип базового масла	-	-	минеральное
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 7042	мм ² /с	160
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	200
Тип загустителя	-	-	литиевый комплекс
4-шариковая машина трения	ASTM D 2266	мм	260
Нагрузка по методу Тимкена	ASTM D 2509	lbs	45
Коррозия меди	ASTM D 4048	-	1a
EMCOR тест на коррозию	IP 220	min/max	0/1
Вымываемость водой при 38 °C	ASTM D 1264	%	max 5%
Пенетрация при перемешивании	ASTM D 217	dmm	280
Диапазон рабочих температур	-	°C	-20/+120

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Grease MU EP 2 обладает высокой температурой каплепадения благодаря чему идеально подходит для применения в широком диапазоне рабочих температур.
- eni Grease MU EP 2 обладает очень хорошей адгезией к металлическим поверхностям и прочно удерживается на смазываемых поверхностях даже при сильной вибрации и ударных нагрузках, что предотвращает прямой контакт металла с металлом.
- eni Grease MU EP 2 сохраняет свои эксплуатационные характеристики неизменными даже при воздействии сильных механических и термических нагрузок.
- Смазка имеет отличные водоотталкивающие свойства, что позволяет ее использовать в условиях высокой влажности и прямых контактах с водой.
- eni Grease MU EP 2 обеспечивает надежную защиту смазываемых узлов от ржавления и коррозии.
- Отличные противоизносные и EP свойства гарантируют надежную защиту смазываемых узлов от износа даже при очень тяжелых условиях эксплуатации.
- eni Grease MU EP 2 отличается очень высокой сопротивляемостью к вымыванию водой.
- Многофункциональные характеристики смазки позволяют применять ее в очень широком диапазоне потребностей, что облегчает формирование складских запасов.

eni Grease MU EP 2



Спецификации и одобрения

- ISO 12924 L - XBCHB 2
- DIN 51825 KP 2K-20