

Смазка Compal 2500 OG идеально подходит для смазки опорного круга грузовых автомобилей, узлов экскаваторов средней мощности, передвижного оборудования и промышленных установок, для которых требуется смазка с высокими противозадирными свойствами и надежной защитой при ударных нагрузках. Смазка изготовлена на базе высококачественного масла высокой вязкости с антифрикционными добавками дисульфида молибдена и коллоидного графита и загущенного комплексным алюминиевым мылом. В состав смазки входит пакет противоизносных и противозадириных присадок и присадок, повышающих адгезию смазочного материала.

Смазка Compal 2500 OG применяется для смазывания больших высоконагруженных открытых зубчатых приводов, зубчатых венцов обжиговых печей, шаровых мельниц, дробилок, сушилок, подъемников, больших цепей, зубчатых реек и шестерней, поворотных кругов и других нагруженных узлов на добывающих, обогащательных и перерабатывающих предприятиях и электростанциях.

Смазка Compal 2500 OG с противозадирными присадками для тяжелых нагрузок, созданная для обеспечения великолепной защиты от износа и минимизации выбрасывания смазки из тяжело нагруженных шлицевых муфт, а также муфт, работающих при высоких угловых скоростях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ превосходная механическая стабильность
- ✓ превосходная устойчивость к нагрузкам
- ✓ очень хорошее сцепление с металлами
- ✓ чрезвычайно высокая водостойкость
- ✓ превосходная защита от окисления и коррозии
- ✓ не содержит свинец или другие тяжелые металлы, битума и растворителей
- ✓ минимальный расход благодаря образованию высокоэффективных смазочных пленок
- ✓ возможность нанесения распылением при низких температурах.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Загуститель                                          | Aluminium Complex           |
| Базовое масло                                        | Минеральное                 |
| Антифрикционные добавки                              | Дисульфид молибдена, Графит |
| Цвет                                                 | Черный                      |
| Класс NLGI                                           | 00                          |
| Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | 2500                        |
| Классификация                                        | OGPF00S-20                  |
| Температура применения, °C                           | -20...+180                  |
| Рабочая температура твердой смазочной пленки, °C     | +250                        |
| Температура каплепадения, °C                         | -                           |
| Нагрузка сваривания, Н                               | >8000                       |



## НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

## СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка COMPAL 2500 OG имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

## УПАКОВКА

Смазка COMPAL 2500 OG выпускается в ведрах (17 кг) и в бочках (175кг).

## ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.