



МГП-12

Высококачественное масло с улучшенными эксплуатационными свойствами для амортизаторов легковых и грузовых автомобилей



ОПИСАНИЕ

Современное масло **МГП-12** создано на основе высокоочищенных минеральных масел с добавлением специального пакета присадок, улучшающего моющие, противоизносные, антиокислительные и противопенные свойства, для обеспечения плавности хода в соответствии с требованиями ведущих отечественных и импортных производителей автомобилей. Преимущества масла **МГП-12**:

- ♦ высокая термоокислительная стабильность
- ♦ низкий коэффициент теплового расширения
- ♦ превосходные низкотемпературные свойства
- ♦ отличная демпфирующая способность
- ♦ совместимость с материалами уплотнений
- ♦ эффективная защита от износа и трения
- ♦ хорошие антипенные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Масло МГП-12 применяется в масляных и газомасляных амортизаторах передней и задней подвески легковых и грузовых автомобилей импортного и отечественного производства

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Высококачественный состав гарантирует **плавный ход автомобиля в сложных условиях движения**
- ♦ Благодаря высокой стойкости к окислению и старению масло дольше сохраняет эксплуатационные качества, что **экономит затраты на смазочный материал**
- ♦ **Наилучшее сцепление автомобиля с дорогой**
- ♦ Надежная защита от износа **сохраняет ресурс амортизатора**

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Канистра:** 10 л, 20 л, 30 л, 50 л
- ♦ **Евробочка:** 180 кг
- ♦ **Налив**

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ

ТУ 19.02.29-034-19084838-2020

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	МГП-12
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С при минус 20 °С	ASTM D 445	3,8 12,5 800
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С	ASTM D 92	160
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 52
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24 °С при 94 °С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ASTM D 892	100/0 150/0 100/0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	840

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».