




RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30



Высококачественное масло, произведенное по синтетической технологии, для грузовых автомобилей, двигателей строительной и карьерной техники, помогающее **экономить топливо**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации	API CI-4/CH-4/CG-4	ACEA E7/E5	JASO DH-1
Соответствует требованиям : ✓ CATERPILLAR ECF-2 ✓ CUMMINS CES 20078 ✓ MAN M3275 ✓ RENAULT RLD-2, RLD	Подходит для двигателей : ✓ HITACHI, ISUZU, JCB, ✓ LIEBHERR, MITSUBISHI, ✓ PERKINS, KOMATSU...		



ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30 особенно подходит для **двигателей землеройной техники** (карьер, строительство...)

Этот смазочный материал выдерживает суровые условия эксплуатации при высокой нагрузке, пыли и нагревании. TOTAL RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30 особенно рекомендуется, когда требуется уровень свойств API CI-4.

TOTAL RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30 подходит для двигателей, не оборудованных сажевым фильтром, соответствующих стандарту **EURO Stage IIIA** или **US EPA Tier 3**, **EURO 5** или **US EPA-07**, а также для экологических классов предыдущих поколений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30 обеспечивает **эффективное смазывание горячих деталей двигателя**, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

Благодаря технологии **Fuel Economy**, TOTAL RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30 помогает экономить топливо.

Низкая температура застывания масла позволяет запускать двигатель в холодных климатических условиях.

Продукт адаптирован **для всех марок и типов двигателей** старых и последних поколений.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL RUBIA WORKS 700 FE 10W-30		Method	Value
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D445	81,2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D445	12,1
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	144
Температура застывания	°C	ASTM D97	-39
ЩЧ	мг KOH/g	ASTM D2896	11

* Приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Ile
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL RUBIA WORKS 1000 FE 10W-30
Обновление 03/2019
www.lubricants.total.com



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com