

Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutfluid Universal

Gazpromneft Cutfluid Universal – полусинтетическая водосмешиваемая жидкость широкого спектра применения с содержанием минерального масла. Концентрат обеспечивает многофункциональность и стабильность эмульсии даже при экстремальных режимах обработки металла.

Рекомендуемая концентрация – 3-8% в зависимости от режима обработки и обрабатываемого металла.

Коэффициент рефракции = 1.2

Применение

- Продукт разработан для большинства операций металлообработки: шлифования, точения, резки, сверления и фрезерования. Рекомендуется для различных черных металлов, включая сталь и чугун, алюминия и его сплавов, цветных металлов.

Преимущества

- Эффективная антикоррозионная защита
- Превосходное удаление металлической стружки
- Высокие охлаждающие свойства
- Экономичность в использовании
- Легко смешивается с водой
- Долгий срок службы эмульсии
- Отличная стабильность мелкодисперсной структуры эмульсии
- Подходит для воды широкого диапазона жесткости
- Продукт безопасен для окружающей среды

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutfluid Universal
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	44,4
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	981
Водородный показатель, 5% эмульсии, pH, в пределах	ГОСТ 6243 п.4	9,1

Хранение в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

