

Devon Long Life Transmission SAE 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1

Синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и мостов

Devon Long Life Transmission SAE 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 – универсальное синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены. Разработано на основе полиальфаолеинов (ПАО) и предназначено к применению в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных типов коммерческой техники, где рекомендуются масла отраслевых стандартов API GL-4, API GL-5 или MT-1.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

API GL-4/5, MT-1 • SAE J2360 (formerly MIL-PRF-2105E) • MB-Approval 235.8 • MAN 341 Typ Z4 • MAN 342 Typ S1 • VOLVO 97315
Scania STO 2:0 A FS; STO 2:0 G; STO 1:0 • Mack GO-J Plus • ZF TE-ML 02B,05B,07A,08B,12B, 12L,12N,16F,17B,19C,21B

ВЫГОДЫ:

Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря увеличенному интервалу замены	Защита компонентов трансмиссии от износа и других повреждений обеспечивает долгий срок службы и максимальный межсервисный пробег	Отличная термоокислительная стабильность предотвращает образование отложений	Исключительные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают облегченный холодный пуск и плавное переключение передач	Универсальность применения масла позволяет сократить затраты на смазочный материал и унифицировать складское хранение
---	--	--	---	---

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенная защита конечных передач от износа, задигов и микропиттинга в условиях высоких рабочих температур и контактных нагрузок
- Улучшенная прокачиваемость при низких температурах и снижение потерь крутящего момента
- Высокая термоокислительная стабильность и стойкость к старению масла
- Нейтральность по отношению к цветным металлам и противостояние коррозионным процессам
- Совместимость с синхронизаторами и материалами уплотнений
- Сохранение стабильных вязкостных свойств и прочной масляной пленки в тяжелых условиях эксплуатации, высокая устойчивость к сдвигу

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Синхронизированные и несинхронизированные коробки передач, дифференциалы и конечные передачи грузовых автомобилей, строительной техники, пассажирских автомобилей
- Трансмиссии производства ZF, Eaton, MB, ArvinMeritor
- Ведущие мосты и колесные редукторы легковой, грузовой и внедорожной техники

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon Long Life Transmission SAE 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1
Вязкость динамическая по Брукфилду при -40 °C, мПа•с	ASTM D 2983	30 100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °C при 40 °C	ASTM D 445	15.0 102.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	205
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	868